


Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 3/TURBO/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **System kominowy PEKABET TURBO: 14, 14+W, 14+2W, 16, 16+W, 16+2W, 18, 18+W, 18+2W, 20, 20+W, 20+2W, 22, 25, 30**
2. Zamierzone zastosowanie: **Systemy kominowe PEKABET TURBO z kanałami ceramicznymi są przeznaczone do odprowadzania spalin mokrych.**
3. Producent: **Pekabet Krzysztof Paluszak, 66-450 Jenin, ul. Gorzowska 133, tel. +48 95 7510 500, e-mail: biuro@pekabet.pl**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3 :2007**
Jednostka notyfikowana nr 1020: **Certyfikaty nr: 1020-CPR-030044236, 1020-CPR-030044237 wydane przez Budowlany Instytut Techniczno-Badawczy Praga, Zakład Państwowy.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

	DEKLAROWANE ZHARMONIZOWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	
	EN 13063-2:2005 + A1: 2007	EN 13063-3 : 2007
Odporność ogniowa przy kierunku działania z wewnątrz na zewnątrz	O(50)	
Odporność ogniowa przy kierunku działania z zewnątrz na zewnątrz	LA90	
Szczelność, przeciek	P1	
Opór przenikania ciepła	Ø 120 – R56; Ø 140 – R54; Ø 160 – R49; Ø 180 – R43; Ø 200 – R36; Ø 220 – R34; Ø 250 – R34; Ø 300 – R34	
Odporność na szok termiczny	T 200 O(50)	
Wytrzymałość na ściskanie kanału wewnętrznego	Kryteria spełnione	
Maksymalna wysokość obudowy zewnętrznej	25m	
Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących – kanału wewnętrznego	Kryteria spełnione, min. M10	
Wytrzymałość na ściskanie obudowy zewnętrznej komina	Kryteria spełnione, min. 5Mpa	
Wytrzymałość na ściskanie materiałów łączących – obudowy zewnętrznej	Kryteria spełnione, min. M2,5	
Trwałość szczelności	Kryterium spełnione	
Odporność na czynniki chemiczne, korozję, szczelność, przecieki, kwasoodporność	W2	
Odporność na przemienne zamarzania i odmarzanie	Kryteria spełnione – 25cykli	
Opory przepływu, średnia szorstkość	r=0,0015m	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisat:



Krzysztof Paluszak (właściciel)

Jenin, 14.11.2018r.